Manuelle Strahlgeräte

CO2-Schneestrahlgerät SJ-5

- Weltweit kleinstes und leichtestes CO2-Strahlgerät
- Druckluft-Verbrauch maximal 250 l/min
- CO2-Verbrauch maximal 0,08 kg/min
- Leistungsstark
- Kein Stromanschluss, da pneumatische Steuerung
- Wartungsfrei
- Für die Reinigung von Schmauch, Flußmittelrückständen, Halbleitern, Elektronikbauteilen, ...

Anschlüsse Schlauchpaket

Übersichtliches Bedienfeld

Druckluft- und CO2-Versorgungsanschlüsse

Sehr kleine und leichte Strahlpistole

Technische Daten	
Abmessungen Rack - Breite x Tiefe x Höhe	310 mm x 190 mm x 277 mm (12.2" x 7.5" x 10.9")
Gewicht Rack	7,6 kg (17 lb)
Druckluft-Verbrauch	0,1 bis 0,25 m³/min (3.5 bis 8.8 scf/min)
Druckluft-Betriebsdruck	5 bis 10 bar (72 bis 145 psi)
Druckluft-Anschluss	Schnellkupplung oder kundenspezifisch
Druckluft-Qualität	trocken, öl- und staubfrei
Flüssig-CO2-Verbrauch	0,04 bis 0,08 kg/min (0.09 bis 0.18 lb/min)
Flüssig-CO2-Betriebsdruck	20 bis 100 bar (290 bis 1,450 psi)
Flüssig-CO2-Anschluss	DIN 477 W21,8 x 1/14", kundenspezifisch
Strahldruck	2 bis 10 bar (29 bis 145 psi)
Schallleistungspegel	70 bis 90 dB(A)