

Manuelle Strahlgeräte

CO₂-Schneestrahlergerät SJ-25

- Für große Flächen und hartnäckige Verunreinigungen
- Leistungsstarke Runddüsen
- Flachdüsen bis 100 mm (4") Strahlbreite
- Als Desktop und Trolley
- Kein Stromanschluss, da pneumatische Steuerung



Desktop



Trolley



Stauraum für Düsen und Werkzeug



Abnehmbarer Fahrgriff



Sichere Versorgungsanschlüsse



Übersichtliches Bedienfeld

Technische Daten

Abmessungen Desktop - Länge x Breite x Höhe	580 mm x 360 mm x 475 mm (22,8" x 14,2" x 18,7")
Gewicht Desktop	25,6 kg (56,4 lb)
Abmessungen Trolley - Länge x Breite x Höhe	620 mm x 490 mm x 1050 mm (24,4" x 19,3" x 41,3")
Gewicht Trolley	33,2 kg (73,2 lb)
Druckluft-Verbrauch	1 bis 6 m ³ /min (35 bis 212 scf/min)
Druckluft-Betriebsdruck	5 bis 16 bar (72 bis 232 psi)
Druckluft-Anschluss	DIN 3489, kundenspezifisch
Druckluft-Qualität	trocken, öl- und staubfrei
Flüssig-CO ₂ -Verbrauch	0,4 bis 1,5 kg/min (0,9 bis 3,3 lb/min)
Flüssig-CO ₂ -Betriebsdruck	20 bis 100 bar (290 bis 1.450 psi)
Flüssig-CO ₂ -Anschluss	DIN 477 W21,8 x 1/14", kundenspezifisch
Strahlendruck	2 bis 16 bar (29 bis 232 psi)
Schallleistungspegel	80 bis 120 dB(A)