Manuelle Strahlgeräte

CO2-Schneestrahlgerät SJ-10

- Optimales Handling durch kompakte Bauweise
- Sehr geringer Verbrauch
- Für schwer zugängliche Stellen
- Klein und leistungsstark
- Kein Stromanschluss, da pneumatische Steuerung
- Wartungsfrei
- Für die Reinigung von Spritzgusswerkzeugen, Geräten, Kleinbauteilen, Leiterplatten, ...

Anschlüsse Schlauchpaket

Übersichtliches Bedienfeld

Druckluft- und CO2-Versorgungsanschluss

Sehr kleine und leichte Strahlpistole

Technische Daten	
Abmessungen Rack - Breite x Tiefe x Höhe	460 mm x 355 mm x 385 mm (18.1" x 14.0" x 15.2")
Gewicht Rack	15,4 kg (34 lb)
Druckluft-Verbrauch	0,3 bis 2 m³/min (11 bis 71 scf/min)
Druckluft-Betriebsdruck	5 bis 16 bar (72 bis 232 psi)
Druckluft-Anschluss	kundenspezifisch
Druckluft-Qualität	trocken, öl- und staubfrei
Flüssig-CO2-Verbrauch	0,1 bis 0,3 kg/min (0,2 bis 0,7 lb/min)
Flüssig-CO2-Betriebsdruck	20 bis 100 bar (290 bis 1.450 psi)
Flüssig-CO2-Anschluss	DIN 477 W21,8 x 1/14", kundenspezifisch
Strahldruck	2 bis 16 bar (29 bis 232 psi)
Schallleistungspegel	80 bis 110 dB(A)